

PATCH CORD CAT6

VERMELHO | AZUL | CINZA | AMARELO

DESCRIÇÃO

Patch Cord Cat.6, Cabo de Manobra.
Categoria 6, Patch Cord Flexível. Categoria 6.

COMPRIMENTO

Disponível em 0,5 m, 1,5 m, 2,5 m e 3,0 m

ACONDICIONAMENTO

- Pack com 1 unidade
- Caixa master: 0,5 m (70 unidades), 1,5 m (40 unidades), 2,5 m (35 unidades) e 3,0m (30 unidades)
- Validade Indeterminada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORIA	Cat.6
TIPO	Tipo U/UTP
CONECTOR	RJ45
MATERIAIS	PVC - CMX
CONDUTOR	Flexível 100% Cobre - 24 AWG
DIÂMETRO NOMINAL (mm)	6.0 ± 0.2
MASSA LÍQUIDA (Kg/Km)	38.3
CORES	Vermelho – Azul – Cinza - Amarelo
NORMAS	TIA/EIA-568-B.2, UL 94V-0, RoHS. Atende a NBR 14565.
RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM CC MÁXIMA DO CONDUTOR (20°C)	9,38 /100 m
CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA (1KHz)	5,6 nF/m
IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA (1-100MHz)	100 Ω
VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO	> 69%
TAXA DE TRANSMISSÃO	Classe E -Característica de transmissão verificadas até 250 MHz
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	0° C ~ 50° C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0° C ~ 50° C
UMIDADE	<95% (a 25° C)
CERTIFICADO PELA ANATEL	Cabo Flexível 23490-23-12241 Cabo de Manobra 23484-23-12241

