

# PATCH PANEL

## CAT.5E – 24 PORTAS



### DESCRIÇÃO

Patch Panel Cat.5e 24 Portas, Pannel de Conexão Categoria 5e.

### ACONDICIONAMENTO

- Embalagem individual de papelão
- Caixa master: 25 unidades
- Validade Indeterminada

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA</b>                      | Cat.5e                                                                         |
| <b>CONECTOR</b>                       | RJ45 – 8P8C                                                                    |
| <b>MATERIAIS</b>                      | Aço pintura eletrostática e serigrafia na cor branca                           |
| <b>TERMINAIS DIANTEIROS</b>           | Terminais RJ45 de cobre revestivos em estanho, área de contato banhada a ouro. |
| <b>TERMINAIS TRASEIROS</b>            | Contato IDC 110 - Cabo Sólido 22~26AWG                                         |
| <b>NORMAS</b>                         | TIA/EIA-568-B.2, UL 94V-0, RoHS. Atende a NBR 14565.                           |
| <b>COMPATIBILIDADE</b>                | Compatível com Conectores RJ45 – 8P8C                                          |
| <b>MONTAGEM</b>                       | Rack 19" - 1U de Altura                                                        |
| <b>RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO</b>      | $\geq 500$ M Ohms                                                              |
| <b>RESISTÊNCIA DE CONTATO</b>         | $\leq 20$ m Ohms                                                               |
| <b>TENSÃO DE TESTE DE RESISTÊNCIA</b> | 1.000 V AC                                                                     |
| <b>TAXA DE TRANSMISSÃO</b>            | Classe D - 100MHz, características de transmissão verificadas até 100m - 1Gbps |
| <b>TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO</b>   | 0° C ~ 60° C                                                                   |
| <b>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO</b>        | -40° C ~ 70° C                                                                 |
| <b>UMIDADE</b>                        | <95% (a 25° C)                                                                 |