



CONECTOR MACHO RJ45 CAT 5e

DESCRIÇÃO

Conector Macho Cat.5e, Conector RJ45
Cat.5e, Plug Modular Macho RJ45 Cat.5e

ACONDICIONAMENTO

Pacote com 10 unidades, caixa com 60 ou 100 pacotes;
Pote com 100 unidades; caixa com 6 ou 10 potes;
Pacote com 100 unidades; caixa com 8 ou 10 pacotes.
Validade Indeterminada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORIA	CAT 5e
TIPO	U/UTP 8 VIAS
CONECTOR	RJ45 – 8P8C
MATERIAIS	Polycarbonato não propagante a chama UL 94V-0.
TERMINAIS	Terminais de cobre revestido em estanho (bronze fosforoso), área de contato banhada a ouro.
NORMAS	ANSI/TIA/EIA-568-A/B. Atende a NBR 14565.
COMPATIBILIDADE	Compatível com cabo sólido ou flexível
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	≥ 500 M Ohms
RESISTÊNCIA DE CONTATO	≤ 35 m Ohms
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	0° C ~ 60° C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40° C ~ 70° C
UMIDADE	<95% (a 25° C)
TAXA DE TRANSMISSÃO	Classe D – 100MHz - Característica de transmissão verificada até 100m - 1Gbps.