



PATCH CORD CAT 5e

VERMELHO | AZUL | CINZA | AMARELO

DESCRIÇÃO

Cabo de manobra, conectorizado em ambas as extremidades, utilizado para interligar equipamentos de comunicação de dados, como switches, roteadores, patch panels, racks e estações de trabalho.

COMPRIMENTO

Disponível em 0,5 m, 1,5 m, 2,5 m e 3,0 m

ACONDICIONAMENTO

Pack com 1 unidade

Caixa master: 0,5 m (70 unidades), 1,5 m (40 unidades), 2,5 m (35 unidades) e 3,0m (30 unidades)

Validade Indeterminada



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORIA	CAT 5e
TIPO	Tipo U/UTP
CONECTOR	RJ45 – 8P8C
MATERIAIS	PVC - CMX
CONDUTOR	Flexível 100% Cobre - 24 AWG
DIÂMETRO NOMINAL (mm)	5.5 ± 0.2
MASSA LÍQUIDA (Kg/Km)	33.5
CORES	Vermelho, azul, cinza, amarelo
NORMAS	TIA/EIA-568-B.2, UL 94V-0, RoHS. Atende a NBR 14565.
RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM CC MÁXIMA DO CONDUTOR (20°C)	9,38 Ω/100 m
CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA (1KHz)	5,6 nF/m
IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA (1-100MHz)	100 Ω
VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO	> 69%
TAXA DE TRANSMISSÃO	Classe D. Característica de transmissão verificadas até 100 MHz.
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	0° C ~ 50° C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0° C ~ 50° C
UMIDADE	<95% (a 25° C)
CERTIFICADO PELA ANATEL	Cabo Flexível 23491-23-12241 Cabo de Manobra 23464-23-12241