



PATCH CORD CAT 6

VERMELHO | AZUL | CINZA | AMARELO

DESCRIÇÃO

Cabo de manobra, conectorizado em ambas as extremidades, utilizado para interligar equipamentos de comunicação de dados, como switches, roteadores, patch panels, racks e estações de trabalho.

COMPRIMENTO

Disponível em 0,5 m, 1,5 m, 2,5 m e 3,0 m.

ACONDICIONAMENTO

Pack com 1 unidade, com furo (chapéu).

Caixa master: 0,5 m (20 ou 70 unidades), 1,5 m (20 ou 40 unidades), 2,5 m (20 ou 35 unidades) e 3,0 m (20 ou 30 unidades).

Validade Indeterminada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORIA	Cat.6
TIPO	Tipo U/UTP
CONECTOR	RJ45
MATERIAIS	PVC - CMX
CONDUTOR	Flexível 100% Cobre - 24 AWG
DIÂMETRO NOMINAL (mm)	6.0 ± 0.2
MASSA LÍQUIDA (Kg/Km)	38.3
CORES	Vermelho, azul, cinza, amarelo
NORMAS	TIA/EIA-568-B.2, UL 94V-0, RoHS. Atende a NBR 14565.
RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM CC MÁXIMA DO CONDUTOR (20°C)	9,38 /100 m
CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA (1KHz)	5,6 nF/m
IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA (1-100MHz)	100 Ω
VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO	> 69%
TAXA DE TRANSMISSÃO	Classe E Característica de transmissão verificadas até 250 MHz.
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	0° C ~ 50° C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0° C ~ 50° C
UMIDADE	<95% (a 25° C)
CERTIFICADO PELA ANATEL	Cabo Flexível 23490-23-12241 Cabo de Manobra 23484-23-12241