



PATCH PANEL

CAT 6 – 24 PORTAS

COM GUIA TRASEIRA

DESCRIÇÃO

Patch Panel Cat.6 24 Portas, Pannel de Conexão Categoria 6.

ACONDICIONAMENTO

Embalagem individual de papelão
Caixa master: 25 unidades
Validade Indeterminada



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORIA	CAT 6
CONECTOR	RJ45 – 8P8C
MATERIAIS	Aço pintura eletrostática e serigrafia na cor branca
TERMINAIS DIANTEIROS	Terminais RJ45 de cobre revestidos em estanho, área de contato banhada a ouro.
TERMINAIS TRASEIROS	Contato IDC 110 - Cabo Sólido 22~26AWG
NORMAS	TIA/EIA-568-B.2, UL 94V-0, RoHS. Atende a NBR 14565.
COMPATIBILIDADE	Compatível com Conectores RJ45 – 8P8C
MONTAGEM	Rack 19" - 1U de Altura
COR	Preta
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	≥ 500 M Ohms
RESISTÊNCIA DE CONTATO	≤ 20 m Ohms
TENSÃO DE TESTE DE RESISTÊNCIA	1.000 V AC
TAXA DE TRANSMISSÃO	Classe E - 250MHz, características de transmissão verificadas até 100m - 1Gbps
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	0° C ~ 60° C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40° C ~ 70° C
UMIDADE	<95% (a 25° C)