

KEYSTONE JACK CAT 6

O conector fêmea CAT 6 **MEGATRON** é projetado para aplicações de cabeamento estruturado que exigem elevada estabilidade elétrica e desempenho consistente na transmissão de dados. Desenvolvido para sistemas de voz, dados e multimídia, proporciona conexões confiáveis em redes corporativas e infraestrutura predial.

TIPO DE CONECTOR
RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)

PADRÃO DE MONTAGEM
T568A e T568B

COMPATIBILIDADE
Patch panel descarregado (Blindado ou não) e espelhos modulo RJ-45.
Produto MEGATRON: PATCH PANEL DESCARREGADO (Vá direto a página do item)

SUPORTE A POE
PoE (IEEE 802.3af).
PoE+ (IEEE 802.3at).
PoE++ (IEEE 802.3bt).

MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO
Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel.

TIPOS DE CABO
Categoria 6 – U/UTP.

RoHs
Produto em conformidade com a Diretiva Europeia RoHs.

DIÂMETRO DO CONDUTOR (mm)
26 a 22 AWG.

QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO
≥ 850 RJ45 e ≥ 200 RJ11.
≥ 220 no bloco IDC.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-10°C a +60°C

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-40°C a +70°C

FORÇA DE RETENÇÃO (N)
Mínimo 133N

RESISTÊNCIA DE CONTATO (mΩ)
20 mΩ

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (mΩ)
500 mΩ

PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA APLICADA
100V (RMS, 60Hz, 1min)

NORMAS
ANSI/TIA-568.2-E
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 60603-7
FCC parte 68
NBR 14565